ISISAN ITM
SICAK HAVA CİHAZLARI
VE ISITICI ŞEMSİYE

FRISBEE ISITICI ŞEMSİYE

LPG YAKITLI

- Standart LPG tüp ile çalışan radyant ısıtıcısıdır.
- Yüksek verimle çalışan cihazlar, kokusuz ve temiz yanmaları sayesinde çok iyi havalandırılan kapalı hacimlerde, açık ve yarı açık alanlarda, teraslarda veya bahçelerde kullanılabilir.
- Basit ve sorunsuz kullanımı, hızlı ısıtma özelliği ve çok sessiz çalışması ile tercih edilmektedir.
- Taşınabilir yapıdadır. Standart LPG tüpü kolaylıkla açılan bir kapak arkasında, cihazın ayak kısmına yerleştirilir.
- Tüm modellerde fleks gaz bağlantısı ve regülatör teslimat kapsamındadır. El taşıyıcısı ve tabla opsiyonel aksesuar olarak verilmektedir.
- Avrupa standartlarına uygun olarak İtalya'da üretilmektedir.
- **Kullanım alanları:** Lokanta, kafeterya, pastane vb. yerlerin açık veya yarı açık alanlarında, teraslarda ve bahçelerde ısıtma için kullanılır.



MODEL		FRISBEE
Isıtma Kapasitesi	kcal/h	4.128 - 7.740
Verim	%	100
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,37 - 0,7
Boyutlar	Ø A mm	800
	B mm	2.200
	Ø C mm	500
Ağırlık	kg	24



Isıtma Bizim İşimiz!

ISISAN Buderus
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ
www.isisan.com

MERKEZ : Bestekâr Şevki Bey Sokak, No.1 Balmumcu • İSTANBUL Tel. (0-212) 340 37 00 - 340 37 37 • Faks: 266 11 34 - 272 22 32 • e-mail: info@isisan.net
AMANA SHOWROOM : Barbaros Bulvarı, No.38 Balmumcu • İSTANBUL Tel. (0-212) 288 43 47 - 267 31 85 • Faks: 288 43 68 • e-mail: amana@isisan.net
KADIKÖY SHOWROOM : Ankara Asfaltı üzeri, Onur Sokak, No.16 Koşuyolu, Kadıköy • İSTANBUL Tel. (0-216) 325 80 70 • Faks: 340 40 17 • e-mail: kosuyolu@isisan.net
SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ : Ankara Asfaltı üzeri, Onur Sokak, No.16 Koşuyolu, Kadıköy • İSTANBUL Tel. (0-216) 325 80 80 • Faks: 325 80 77 • e-mail: info@isisanservis.com
SAMANDIRA MERKEZ DEPO : Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi, No.45 Samandıra • İSTANBUL Tel. (0-216) 561 27 27 • Faks: 311 05 70
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Turgut Özal Bulvarı, No.129 Migros karşısı • ADANA Tel. (0-322) 232 70 20 • Faks: 232 70 25 • e-mail: adana@isisan.net
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Akay Caddesi, No.22 Dedeman Oteli karşısı • ANKARA Tel. (0-312) 418 32 20 • Faks: 417 92 55 • e-mail: ankara@isisan.net
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Ali Çetinkaya Caddesi, No.152 PTT karşısı • ANTALYA Tel. (0-242) 322 04 44 • Faks: 322 27 25 • e-mail: antalya@isisan.net
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Yalova Yolu, 9. km, No.28 Ovaakça • BURSA Tel. (0-224) 267 04 85 • Faks: 267 00 69 • e-mail: bursa@isisan.net
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Akçay Caddesi, No. 283 Emlak Bankası Konutları karşısı, Gaziemir • İZMİR Tel. (0-232) 251 30 50 • Faks: 251 91 81 • e-mail: izmir@isisan.net

YETKİLİ BAYİ

01.04

ISISAN Buderus
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

ISISAN ITM
SICAK HAVA CİHAZLARI
VE ISITICI ŞEMSİYE

MIZAR — SIVI YAKITLI, BACASIZ TİP

- Sıvı yakıtla (motorin, gazyağı) çalışan bacasız tip hava ısıtıcısıdır.
- Net ısıl değere göre %100 tam verimle çalışır.
- Donmaya karşı veya kurutma amaçlı açık veya yarı açık mekanlarda kullanılabilir. Yanma ürünlerini direkt olarak ortama verdiği için kapalı mekanlarda kullanılmamalıdır.
- Kompakt, mobil ve dayanıklı tasarımı ile tercih edilmektedir.
- Aşırı ısınmaya karşı yanma odası limit termostatı; fotosel ile alev kontrolü ve paslanmaz çelik yanma odası ile tam emniyetlidir.
- Avrupa standartlarına uygun olarak İtalya'da üretilmektedir.
- **Kullanım alanları:** Açık havada donmaya karşı, şantiyelerde, tünel-kalıp sistemlerinde, oto ziftleme istasyonlarında...vb.

MODEL		MIZAR 15 P	MIZAR 20 P	MIZAR 40 P	MIZAR 50 P
Isıtma Kapasitesi	kcal/h	13.872	17.340	34.400	43.000
Verim	%	100	100	100	100
Hava Debisi	m³/h	500	500	1.750	1.750
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,36	1,7	3,37	4,22
Elektrik Tüketimi	W	80	80	150	150
Enerji Besleme	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Yakıt Tankı	lt	20	20	35	35
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)	mm	760x305x530	760x380x580	1.200x540x640	1.200 x 540 x 640
Ağırlık	kg	21	24	48	48

GRISOU-WARMYGAS-SCIROCCO — LPG YAKITLI, BACASIZ TİP

- Gaz yakıtla (propan, bütan veya miks gaz) çalışan bacasız tip hava ısıtıcısıdır.
- Yüksek verimle çalışan cihazlar, optimum yanma özelliği sayesinde çok düşük zararlı gaz emisyonlarına sahiptir.
- Donmaya karşı veya kurutma amaçlı açık veya yarı açık mekanlarda kullanılabilir. Kokusuz ve temiz yanmaları sayesinde çok iyi havalandırılan kapalı hacimlerde kullanılabilir. Özellikle seralarda karbondioksit seviyesini de arttırdığı için de tercih edilir.
- Kompakt, mobil ve dayanıklı tasarımı ile tercih edilmektedir.
- Tüm modellerde fleks gaz bağlantısı ve regülatör, Warmygas W 160 modelinde termostat teslimat kapsamındadır.
- Avrupa standartlarına uygun olarak İtalya'da üretilmektedir.
- **Kullanım alanları:** Seralar, atölyeler, tamirhaneler, şantiyeler, garajlar, kurutma tesisleri...vb.

MODEL		GRISOU 15	GRISOU 25	W 160	SCIROCCO 69
Isıtma Kapasitesi	kcal/h	5.250 - 12.900	14.900 - 23.500	10.950 - 30.100	31.850 - 59.350
Hava Debisi	m³/h	450	650	1.000	3.270
Yakıt Tüketimi	kg/h	0,47 - 1,16	1,23 - 1,94	1 - 2,75	2,91 - 5,39
Elektrik Tüketimi	W	29	80	105	103
Enerji Besleme	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)	mm	295x245x460	510x230x400	550x250x330	650x330x500
Ağırlık	kg	8	10	16	20

ISISAN ITM
SICAK HAVA CİHAZLARI
VE ISITICI ŞEMSİYE

ANTARES — SIVI YAKITLI, BACALI TİP

GOODMANFLEX İLE

KULLANABİLME İMKANI

- Sıvı yakıtla (motorin, gazyağı) çalışan bacalı tip hava ısıtıcısıdır.
- Yüksek verimle çalışan cihazlar, düşük zararlı gaz emisyonlarına sahiptir.
- Her türlü kapalı hacimde temiz, sıcak ve kuru hava üretimi için kullanılabilir.
- Kompakt, mobil ve dayanıklı tasarımı ile tercih edilmektedir.
- Aşırı ısınmaya karşı yanma odası limit termostatı; fotosel ile alev kontrolü ve paslanmaz çelik yanma odası ile tam emniyetlidir.
- Yaz aylarında sadece fanı çalıştırılarak serin hava sağlanabilir.
- İstenirse termostat bağlanabilir ve oda sıcaklığına göre otomatik kontrol edilebilir.
- Avrupa standartlarına uygun olarak İtalya'da üretilmektedir.
- **Kullanım alanları:** İmalathaneler, garajlar, tamirhaneler, fırınlı oto boyahaneleri, tavuk çiftlikleri, depolar, seralar, kurutma tesisleri, film stüdyoları...vb.

MODEL		ANTARES 20	ANTARES 30	ANTARES 50	ANTARES 70	ANTARES 80
Isıtma Kapasitesi	kcal/h	17.200	27.520	41.280	59.170	68.800
Verim	%	85	85	85	85	85
Maksimum Hava Debisi	m³/h	1.750	1.900	1.900	3.500	3.900
Maksimum Basma Yüksekliği	mmSS	2	3	5	5	7
Hava Çıkış Sıcaklığı (1 metre mesafeden, 10°C giriş sıcaklığına göre değerler)	°C	50	68	86	78	83
Yakıt Tüketimi	kg/h	1,69	2,5	4	5,8	6,8
Elektrik Tüketimi	W	250	300	300	750	750
Enerji Besleme	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Yakıt Tankı	lt	35	70	70	120	120
Baca Çapı	mm	105	150	150	150	150
Hava Çıkış Ağzı	mm	245	355	355	470	457
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)	mm	1.200x540x640	1.720x590x930	1.720x590x930	1.920x690x1.080	1.920x690x1.080
Ağırlık	kg	48	101	103	138	138

ZEUS — MOTORİN / LPG YAKITLI, BACALI TİP

GOODMANFLEX İLE

KULLANABİLME İMKANI

- Sıvı yakıtla (motorin, gazyağı) veya gaz yakıtla (LPG) ile çalışabilen bacalı tip hava ısıtıcısıdır.
- Yüksek verimle çalışan cihazlar, düşük zararlı gaz emisyonlarına sahiptir.
- Düşük sesli, yüksek debili fanlarıyla kanallı uygulamalarda tercih edilirler. SpiroSafe kanal sistemleri, özel dağıtım kutuları ve GoodmanFlex fleks hava kanalları ile birçok hacmi kolaylıkla ısıtmakta ve havalandırmakta kullanılabilir.
- Yüksek debisi ve yüksek üfleme sıcaklığı ile özel prosesler için de kullanılabilir.
- Aşırı ısınmaya karşı yanma odası limit termostatı; fotosel ile alev kontrolü ve paslanmaz çelik yanma odası ile tam emniyetlidir.
- Yaz aylarında sadece fanı çalıştırılarak serin hava sağlanabilir.
- İstenirse termostat bağlanabilir ve oda sıcaklığına göre otomatik kontrol edilebilir.
- Sıcak başlangıç özelliği ile cihazın ilk çalışması sırasında ortama soğuk hava üflenmesi önlenir.
- Avrupa standartlarına uygun olarak İtalya'da üretilmektedir.
- **Kullanım alanları:** Fabrikalar, atölyeler, imalathaneler, garajlar, tamirhaneler, fırınlı oto boyahaneleri, hayvan çiftlikleri, depolar, seralar, kurutma tesisleri, film stüdyoları...vb.

MODEL		80 M (Motorin Yakıtlı)	80 G (Gaz Yakıtlı)	130 M (Motorin Yakıtlı)	130 G (Gaz Yakıtlı)
Isıtma Kapasitesi	kcal/h	61.750	61.750	103.200	103.200
Verim	%	91	91	90	90
Maksimum Hava Debisi	m³/h	6.500	6.500	8.000	8.000
Maksimum Basma Yüksekliği	mmSS	20	20	25	25
Hava Çıkış Sıcaklığı (1 metre mesafeden, 10°C giriş sıcaklığına göre değerler)	°C	52	52	65	65
Yakıt Tüketimi	kg/h	6.08	5.48	9.67	9.17
Elektrik Tüketimi	W	750	750	1.100	1.100
Enerji Besleme	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Hava Çıkış Ağzı	Ø mm	500	500	600	600
Baca Çapı	mm	150	150	200	200
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)	mm	1.970x830x1.275	1.970x830x1.275	2.350x980x1.505	2.350x980x1.505
Ağırlık	kg	180	180	260	260

Aksiyal ve radyal fan tipleri mevcuttur.